

GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00



Grassi

Descrizione

Grasso fluido addensato con sapone di litio (idrossistearato). Presenta additivi antiossidanti, anticorrosivi e di estrema pressione.

- Lubrificazione centralizzata nei camion: perni, assi a molla, cuscinetti della camma freno, ecc.
- Lubrificazione centralizzata di macchine movimento terra.
- Lubrificazione "a vita" di riduttori di piccole dimensioni.
- Campo di applicazione tra 20 °C e 100°C.

Caratteristiche

- Grande stabilità meccanica.
- Resistente all'umidità ed all'acqua.
- Non attacca i materiali sigillanti.
- Facile pompaggio anche a basse temperature.
- Eccellente comportamento a medio/alto carico di lavoro.

Specifiche e omologazioni

- DIN 51502 GP 00G-20

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore		Visivo	Marrone chiaro
Consistenza		NLGI	00
Tipo di sapone			Litio
Olio base, grado di viscosità ISO	cSt	ASTM D 445	100
Penetrazione, 25 °C			
- Operata a 60 colpi	1/10 mm	ASTM D 217	415
- Operata a 100.000 colpi	1/10 mm	ASTM D 217	425
Punto di scorrimento	°C	METTLER FP-83HT	170
Corrosione al rame, 24h a 100 °C		ASTM D 4048	1 a
Usura macchina 4 sfere 80 kg, e 1 minuto diametro impronta	mm	IP 239	0,4
Proprietà EP macchina 4 sfere carico saldatura	kg	IP 239	280
Test Timken, OK Load	Lb	ASTM D 2509	55

Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

repsol.com
+34 901 111 999

Scheda tecnica Lubrificanti. Revisione 3. Ottobre 2013.