

# MULTIUSO EXTRA

## 30 e 40



INDUSTRIA

Lubrificanti

### Descrizione

I lubrificanti Repsol Multiuso Extra sono elaborati con basi particolarmente selezionate, trattate in modo tale da migliorare notevolmente la naturale aderenza.

Prodotti per lubrificazione generale, particolarmente indicati per applicazioni di lubrificazione a perdita (oliatore a gocce, broccia,...). Particolarmente consigliati per la lubrificazione di catene di motoseghe.

### Caratteristiche

- Alto indice di viscosità.
- Spiccata untuosità.
- Buona protezione anticorrosiva.

### Specifiche e omologazioni

- ISO 6743/1 - AN
- DIN 51501 L - AN

### Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE	
Grado SAE			30	40
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D 445	100	150
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D 445	11	14,5
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	95	95
Infiammabilità vaso aperto	°C	ASTM D 92	210	220
Punto di congelamento	°C	ASTM D 97	-15	-10
Corrosione al Cu		ASTM D 130	1 a	1 a
Rust, metodo A		ASTM D 665	Supera	Supera

Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

repsol.com  
+34 901 111 999

Scheda tecnica Lubrificanti. Revisione 3. Ottobre 2013.