

PERFORMANCE HIGH MILEAGE 25W60



AUTOTRAZIONE

Lubrificanti

Descrizione

Lubrificante multigrado idoneo per veicoli a benzina ad alto chilometraggio. Le basi ed additivi utilizzati nella sua formulazione consentono di ridurre le fuoriuscite ed il consumo d'olio, grazie all'effetto sigillante prodotto sulle parti più usurate del motore, garantendo la massima protezione. Inoltre è valido per quei veicoli che usano metano o GPL come carburante.

Caratteristiche

- Eccellente controllo dell'ossidazione e dei fanghi che si possono formare nella combustione. Il controllo di questi parametri è fondamentale nei veicoli ad alto chilometraggio con un regime di funzionamento severo.
- Valido per veicoli a benzina e ibridi trasformati con, GPL o metano.
- Sigilla ed aiuta a ridurre le perdite d'olio.
- Protegge le parti più logore del motore grazie agli additivi antiusura integrati.
- Riduce il consumo di olio.

Specifiche e omologazioni

- API SL

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			25W-60
Densità a 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,892
Viscosità a 100° C	cSt	ASTM D 445	23,9
Viscosità a 40° C	cSt	ASTM D 445	242
Viscosità a -10° C	cP	ASTM D 5293	13000 max.
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	124
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D 92	230 min.
Punto di congelamento	°C	ASTM D 97	-27
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	5,6
Forza di taglio Iniettore Bosch:			
Viscosità a 100°C dopo taglio	cSt	CEC-L-14-93	21,9 min.
Ceneri solfatate	% in peso	ASTM D 874	0,8

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.

Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

repsol.com
+34 901 111 999

Scheda tecnica Lubrificanti. Revisione 1. Gennaio 2018.