

BIO MULTIUSO EXTRA

INDUSTRIA

Lubrificanti



Descrizione

Lubrificante biodegradabile formulato con esteri di origine vegetale e particolarmente additivato per soddisfare i requisiti di aderenza, untuosità e protezione richiesti dalle catene delle motoseghe.

Olio idoneo anche per lubrificazione generale. L'alta untuosità lo rende un lubrificante eccezionale non solo per le catene di motoseghe, ma anche per tutti i tipi di applicazioni di lubrificazione a perdita.

Caratteristiche

- Elevato indice di viscosità.
- Elevata untuosità, consente al lubrificante di rimanere adeso al meccanismo.
- Alto potere anticorrosivo.
- Olio biodegradabile, rispetta l'ambiente.

Specifiche e omologazioni

- DIN 51501 L - AN

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Grado ISO			68
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D 445	68
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D 445	15.3
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	242
Infiammabilità vaso aperto	°C	ASTM D 92	300
Punto di congelamento	°C	ASTM D 97	-27
Corrosione al Cu		ASTM D 130	1 a
Rust, metodo A		ASTM D 665	Supera

Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

repsol.com
+34 901 111 999

Scheda tecnica Lubrificanti. Revisione 2. Ottobre 2013.